LED-Flexarm-Maschinenleuchte IP 54 LED-FLEX3







Bestückung / Produktvorteile:

- OSRAM-Hochleistungs-LED-Modul 3,6W, 350 mA, weiß (4700 K), Ausstrahlwinkel ca. 16° (andere Lichtfarben auf Anfrage, 6500, 5400 oder 3300K, rot, blau, grün, gelb)
- Brilliant weißes, konzentriertes Licht ohne Wärmebelastung des angestrahlten Objekts
- Hohe LED-Lebensdauer durch optimierten Temperaturhaushalt (integrierter Kühlkörper)
- Lichtausbeute annähernd wie 20W Niedervolt-Halogenlampe, d.h. ca. 80% Energieersparnis
- Anschlussfertig durch integrierten LED-Konverter
- Sehr geringe Erwärmung des Leuchtenkopfs und insbesondere des Schutzglases, dadurch kein Einbrennen von Kühl- und Schmiermitteln
- Hohe Vibrations- und Rüttelfestigkeit
- **IDEALES MASCHINENLICHT**

Aufbau / Mechanik:

- Bewährter Gelenkarm in Heavy-Duty-Ausführung, Kombination aus Flexarm und Reibungsgelenkarm, für nahezu unbegrenzte Verstellmöglichkeiten (Maximalausladung 780 mm, davon ca. 300 flexibel).
- Besonders variabel durch zusätzliches Dreh-Kippgelenk am Leuchtenkopf.
- Abgedichteter Kippschalter am Leuchtenkopf.
- Inkl. Universal-Aufschraubflansch 60x60mm für waagrechte Flächen.
- Klemme 004.95 und Wandwinkel 002.95 als Zubehör lieferbar.

LED-FLEX3 Modellübersicht:

ArtNr.	Ausführung	€/Stück
222.25.24		inkl. MwSt.
268.95.01	im Arm integriertes Betriebsgerät für Anschluß an	361,76
	10 - 24V DC	
	2m Gummizuleitung ohne Stecker, Schutzklasse III	
268.95.02	im Arm integriertes Betriebsgerät für Anschluß an	355,81
	220 - 240V/50-60Hz	
	2m Gummizuleitung mit Gummi-Schukostecker IP 44, Schutzklasse I	

Batz – Leuchtsysteme

Licht- + Lupen- + Arbeitsplatzsysteme

Neisseweg 16 Tel. 0821/48691-27 E-Mail: Batz.electronic@t-online.de

D-86420 Diedorf Fax 0821/48691-24 www.Lupenleuchtsysteme.de

